

26.30.50.123

Утвержден
АТПН.422411.001ПС-ЛУ

МИКРОФОН ВНЕШНИЙ
ВМ-01

Паспорт
АТПН.422411.001 ПС



Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Микрофон внешний ВМ-01
Обозначение	АТПН.422411.001
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00543/22
Срок действия	от 02.03.2022 по 16.01.2027
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» [*] .

Микрофон внешний ВМ-01 соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям АТПН.425532.011 ТУ.

Внешний микрофон ВМ-01 предназначен для оперативной передачи речевых сообщений в составе прибора пожарного управления оповещением блочно-модульного «Октава-80».

Дублирует встроенный микрофон прибора управления (далее ППУ) «Октава-80Ц». Обеспечивает качественную передачу речи. Изготавливается в пластиковом корпусе.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные внешнего микрофона ВМ-01 приведены в таблице 1

Таблица 1 - Основные технические данные внешнего микрофона ВМ-01

Наименование параметра	Значение
Диапазон напряжения питания, В	от 10 до 18
Удаленность от ППУ «Октава-80Ц», при которой внешний микрофон ВМ-01 сохраняет работоспособность, м, не менее	10
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее	60000
Габаритные размеры, мм	60x45x30
Масса, кг	0,1

2.2 Степень защиты внешнего микрофона ВМ-01, обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP41 по ГОСТ 14254-2015.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

2.3 Внешний микрофон ВМ-01 сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 50 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 10 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

2.4 На корпусе внешнего микрофона ВМ-01 расположены:

- тангента, позволяющая включать и отключать внешний микрофон;
- единичный индикатор ВКЛ, индицирующий включение или отключение внешнего микрофона ВМ-01.

2.5 Длина кабеля внешнего микрофона ВМ-01 - 1,0 м.

Внешний микрофон ВМ-01 может поставляться с длиной кабеля до 10 м (под заказ).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Микрофон внешний ВМ-01 АТПН.422411.001;

3.2 Паспорт АТПН.422411.001 ПС.

4 СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Средний срок службы внешнего микрофона ВМ-01 - 10 лет.

4.2 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

4.3 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям технических условий АТПН.425532.011 ТУ при соблюдении потребителем требований Руководства по эксплуатации прибора пожарного управления оповещением блочно-модульного «Октава-80» АТПН.425532.011 РЭ, в составе которого используется внешний микрофон ВМ-01.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.